

KC 450W szűrőűrész v: 65mm, Ford. +előtolás

4329

450 W • 500 – 3 100 perc⁻¹

felső fogantyús szűrőűrészes fordulatszám és előtolás
állításal



MŰSZAKI JELLEMZŐK

Legnagyobb teljesítmény	450 W
Löket hossza	18 mm
Max. vágási kapacitás / fa (90°)	65 mm
Max. vágási kapacitás / acél (90°)	6 mm
Orbitális mozgás	✓
Tápvezeték	2,0 m
Vezetősín	✓
Fűrészlap	✓
Hangteljesítmény (L _{WA})	94 dB(A)
Hangnyomás (L _{pA})	83 dB(A)
Zajingadozás (K érték)	3 dB(A)
Rezgésszint (3-tengely) forgácsoló vágásnál	7,0 m/s ²
Rezgésszint (3-tengely) fémlap vágásnál	5,0 m/s ²
Rezgésingadozás (K érték)	1,5 m/s ²
Tömeg kábel nélkül (EPTA vizsgálat 01/2003)	1,9 kg
Termék méretek (H x SZ x M)	223 x 77 x 197 mm



KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

■ LESZÁLLÍTOTT TARTOZÉKOK

A-85628

5db HCS B-10 szűrőfűrészlap FA,



■ OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

192732-4

párhuzamvezető adapter 4329,



A-85628

5db HCS B-10 szűrőfűrészlap FA,

