

125mm 1400W sarokcsiszoló kons. 9565CR

1 400 W • 125 mm • 12 000 perc-1

125mm-es 1400W-os sarokcsiszoló újraindításgátóval,
lágyindítással



MŰSZAKI JELLEMZŐK

Legnagyobb teljesítmény	1400 W
Üresjáratú fordulatszám	12 000 min ⁻¹
Orsó menet	M14
Csiszolótárcsa átmérő	125 mm
Furat (B)	22,23 mm
Újraindításgátó funkció (rögzíthető kapcsolónál)	✓
Tápvezeték	2,5 m
AVT markolat	✓
Hangteljesítmény (L _{WA})	93 dB(A)
Hangnyomás (L _{pA})	82 dB(A)
Zajingadozás (K érték)	3 dB(A)
Rezgésszint (3-tengely)	7,5 m/s ²
Rezgésszint (3-tengely) csiszolásnál	7,5 m/s ²
Rezgésingadozás (K érték)	1,5 m/s ²
Tömeg kábel nélkül (EPTA vizsgálat 01/2003)	2,4 - 3,5 kg
Termék méretek (H x SZ x M)	299 x 139 x 102

EAN Kód 0088381098069

Hivatkozás a termékoldara - www.makita.hu



KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

■ LESZÁLLÍTOTT TARTOZÉKOK

123145-8

125mm védőburkolat



153489-2

oldalmarkolat sarokcsiszolóhoz



194514-0

vibráció csökkentett markolat M8 115



224415-9

peremes alátét sarokcsiszolóhoz



224554-5

rögzítő peremanya sarokcsiszolóhoz



782423-1

körmöskulcs sarokcsiszolóhoz



A-80933

csiszolótárcsa ACÉL 125x6mm A36P



■ OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

123145-8

125mm védőburkolat



153489-2

oldalmarkolat sarokcsiszolóhoz



193903-6

porfogó feltét 115 / 125 / 150 mm



194514-0

vibráció csökkentett markolat M8 115



195239-9

115-125mm betoncsiszoló-tárcsa



782423-1

körmöskulcs sarokcsiszolóhoz

