

EUROKOMAX F44 polisztirolvágó / hungarocellvágó

Hungarocellvágó EPS, XPS hőszigetelő lemezekhez

Profi, gyors, egyszerű és tiszta szigetelés

Válassz hazai terméket és EUROKOMAX minőséget!

Magyar gyártmányú, EUROKOMAX márkájú termék kiváló minőségű alkatrészekből összeállítva és az évek során a felhasználói igények szerint folyamatosan továbbfejlesztve. Az európai szabványok szerinti előírásoknak teljeskörűen megfelel (CE tanúsítvánnyal, TÜV Nord engedéllyel rendelkezik).

Miért érdemes az EUROKOMAX F44 polisztirolvágóval dolgozni?

- Szakszerű, pontos illeszkedésű, hőhíd nélküli szigeteléshez nélkülözhetetlen.
- A felhevített vágószál kb. 300°C-on, **milliméter pontosan** szeli a hungarocell táblát.
- Egyenesen vagy tetszőleges szögben vághatunk vele.
- Környezetbarát eljárás, nem keletkezik hulladék, nem foszlik és szóródik szét az anyag.
- Porfestett, magas minőségű alumíniumvázból készült, így masszív, mégis könnyű.
- Behajtható lábainak köszönhetően jobban szállítható csomagterben.
- Bárhol felállítható, csak a falnak kell dönteni és a dugaljat a konnektorba csatlakoztatni (230V).
- Bekapcsolás után 3-4 másodperc múlva, mikor a vágószál felmelegedett, **rögtön üzemkész**.
- A vágási mélysége beállítható és rögzíthető azonos méretű lapokhoz, nincs szükség előjelölésre.
- Lábazati szigeteléshez előnyös az F44 vágási vastagsága.
- Skálázott vonalzó (jobb és bal oldalon is) és szögmérő segítik a vágást.
- Speciális nikkel-króm ötvözetű, extra tartós és vékony vágószál végzi a vágást.
- Tartozék lejtésképző adapter.
- Olvadó biztosítókkal védett (2 + 2 db pót).
- CE tanúsítvánnyal, TÜV Nord engedéllyel rendelkezik.

Típus	Vágási vastagság	Vágási hossz
EUROKOMAX V113B (asztali)	20 cm	106 cm
EUROKOMAX V113	28 cm	106 cm
EUROKOMAX F44	38 cm	132 cm
EUROKOMAX F44/58	58 cm	132 cm
EUROKOMAX F44/68	68 cm	132 cm

Ajándék hordtáska!



- A táskával egyszerűbb és biztonságos a gép és annak tartozékainak szállítása, illetve tárolása.
- Erős, ellenálló anyagból készült.

Ajándék 5 db vágószál!



- Speciális nikkel-króm ötvözetből készült, profi minőségű EUROKOMAX huzal.

Laptámasz (opció):



- Plusz laptámasz rögzíthető a V113, F44 típusokra, ami stabilabban tartja a széles polisztiroltáblákat.
- 2-2 db furat található a gépeken jobb és bal oldalt is, ahova rögzíteni lehet.
- Főleg a polisztiroltábla síkjával párhuzamos vágásoknál nyújt nagy segítséget.



3D vágókeret (opció):

- A csatlakoztatható 3D kreatív vágókeret segítségével tetszőleges formákat vághatunk ki a polisztiroltáblákból.
- Szarufák szigeteléséhez kifejezetten hasznos.
- Akár dekorációs célokra is használható.

Hasznos információk:

Milyen karbantartást igényel a polisztirolvágó?

- Alsóhuzalfeszítő tisztítása: [NÉZZE MEG EZT A VIDEÓT!](#)
- Huzalfeszítő rugó cseréje, ha a rugó már megnyúlt vagy elszíneződött, kormos.

Mitől jobb az EUROKOMAX polisztirolvágó huzal, mint a hagyományos “cekász” vashuzal?

- Speciális, magas minőségű nikkel-króm ötvözetből (NiCr8020/0,65) készült.
- Jobb mechanikai tulajdonságokkal rendelkeznek: nehezebben szakad, hajlítható, rugalmasabb, stabilabb hőmérsékletű.
- Vékonyabb a huzalátmérője ($\varnothing 0,65$ mm), ezért extra pontos vele a vágás.

Miért kell vastagabb szál a grafitos lapok vágásához?

- A grafit adalék miatt, a polisztirolnak alacsonyabb a hővezető képessége és hatékonyabban szigetel. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy azonos szigetelés, vékonyabb táblákkal is elérhető. Emiatt jobbak a grafitos lapok.
- Ellenben magasabb hőmérséklet kell a vágáshoz, ami csak vastagabb vágószál alkalmazásával érhető el. Ezért vannak külön vágószálak grafitos lapokhoz.

Mire szolgál a lejtésképző adapter?

- Lapos tetők szigeteléskor a víz lefolytatása érdekében a tető teljes felületén, szabványban előírt mértékű lejtést kell kialakítani, amihez a szigetelésgyártó cégek speciális elemeket is kínálnak.
- Ezeknek a kiváltására fejlesztettük ki az F44 géphez a lejtésképző adaptert, aminek segítségével a helyszínen, bármilyen lejtésű elemet elő lehet állítani, a rendelkezésre álló szigetelő táblákból is.