

Magasemelésű raklapemelő (hidraulikus) BASIC

A BASIC hidraulikus targonca egyszeres oszloppal ideálisan alkalmas raklapok és darabáruk manuális mozgatásához. Ezen gépek olyan teherautók raklapokkal történő alkalmankénti be- és kirakodásához is optimálisak, melyek nem rendelkeznek emelőhátfallal.

Alacsony karbantartási igényű és erősTeher emelése lábpedállal vagy karralGumirozott emelőkar fogantyú a kényelmes munkavégzéshezA mechanikus rögzítőfék biztonságos leállítást tesz lehetővé

BASIC hidraulikus targonca egyszeres oszloppal költséghatékony alapmodell az alkalmankénti rakodási feladatokhoz

A manuális emelési funkcióval rendelkező targonca lehetővé teszi raklapok egyszerű emelését a hidraulikus lábpumpával vagy az extrán megerősített emelőkar pumpálásával. A terhet finoman, fokozatmentesen lehet leeresztetni az emelőkar fején található leeresztőszeleppel. A gumiborítású emelőkar fogantyú különösen ergonomikus és kényelmesen kezelhető - még alacsony hőmérsékletek esetén is.

Az acélvázra szerelt nagy cső tolófogantyúk a jó irányíthatóságról gondoskodnak. Az alacsony tömegnek és a kompakt méreteknél köszönhetően a BASIC hidraulikus targonca még szűk helyeken is egyszerűen és biztonságosan manőverezhető.

A torzulásmentes profilacélszerkezetből készült, középső támasztékkal és tehervillával ellátott, hegesztett váz még 1.000 kg terhelés mellett sem deformálódik. A maximálisan 1600 mm -es emelési magasság, továbbá a fixen rögzített villakarok miatt a raklapok biztonságosan és kényelmesen még nagyobb magasságokból is felvehetők, illetve lerakhatók. Raklapok emelésekor és süllyesztésekor a biztonságos állásért továbbá a 2 forgatható kerék mechanikus rögzítőfékei gondoskodnak.

A szimpla oszlop miatt a targonca magassága mind leeresztett, mind felemelt villákkal ugyanakkora marad. Az acélváz között található rácsos fémfal védelmet nyújt a leeső tárgyak ellen, és szabad kilátást biztosít a haladási irányban. Mindkét forgatható kerék, valamint az egyszerű villagörgők nejlonból vannak,

könnyen futnak, és kopásállóak.

Emelési tartomány	85 - 1600 mm
Emelőoszlop	Egyszeres emelőoszlop
Teherbírási	1000 kg
Villa hossza	1150 mm
Teljes hossz	1700 mm
Szabad magasság	28 mm
Tehergörgő anyag	Nylon
Alváz felülete	porfúvott
Hőmérséklet-tartomány	5 - 40 °C
Kerékkar magassága	80 mm
Kerékkarok külső élek közötti távolsága	470 mm
Kezelőelem	jobbkezes
Kormányzott kerék szélessége	50 mm
Süllyesztési sebesség teherrel / teher nélkül	0.02 / 0.02 m/s
Teherkerék felszereltsége	Egyszeres
Tömeg	224 kg
Vezérlőkar felülete	porfúvott
Villa magassága	60 mm
Villa szélessége	160 mm
Emelés	1600 mm
Emelőoszlop magassága	2030 mm
Tehersúlypont	500 mm

Teljes szélesség	720 mm
Munkafolyosó szélessége	2.000 mm
Fordulási sugár	1380 mm
Alváz RAL színe	RAL 2002 vérnarancs
Emelési magasság pumpálásonként	28 mm
Kerékkar hossza	870 mm
Kerékkar szélessége	100 mm
Kezelés	Kézi
Kormánygörgő átmérője	180 mm
Meghajtás	manuális
Tehergörgő átmérő	80 mm
Teherkerék szélessége	58 mm
Vezérlőkar RAL színe	RAL 7016 antracitszürke
Vezérlőkar magassága	2030 mm
Villa rakodási szélesség	550 mm