

18V LXT Li-Ion BL 141 Nm fúró- csavarbehajtó Z DDF492Z



MŰSZAKI JELLEMZŐK

Akkumulátor névleges feszültség	18 V
LXT feszültség	✓
Szénkefe nélküli motor	✓
Üresjárat fordulatszám	0 - 550 / 0 - 2100 min ⁻¹
Max. meghúzási nyomaték H/S	130 / 65 Nm
Max. nyomaték	141 Nm
Tengelykapcsoló nyomatékbeállítás	21
Max. furatátmérő / fa	76 mm
Max. furatátmérő / acél	13 mm
Tokmány befogási kapacitás	1,5 - 13 mm
Fúrési teljesítmény (csigafúrószár)	50 mm
Fúrési teljesítmény (öntolósos fúrószár)	76 mm
Rezgésszint, fúrás fémbe	≤ 2,5 m/s ²
Rezgési bizonytalanság (K-tényező), fúrás fémbe	1,5 m/s ²
Hangteljesítmény (L _{WA})	88 dB(A)
Hangnyomás (L _{pA})	80 dB(A)
Zajingadozás (K érték)	3 dB(A)

EAN Kód 0197050011701

Hivatkozás a termékoldara - www.makita.hu



FELHASZNÁLÓI ELŐNYÖK

- Nagy hatékonyságú és kompakt gép professzionális használatra
- Gyorstokmány megkönnyíti a bitek behelyezését és eltávolítását.
- A LED munkalámpa megvilágítja a munkaterületet.
- Az elektronikus túlterhelésvédelem megvédi a felhasználót és a készüléket is
- Az akkumulátort védő áramkör automatikusan lekapcsolja az energia ellátást, ha az akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony



KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

■ LESZÁLLÍTOTT TARTOZÉKOK

251314-2 (2x)

laposfejű csavar M4 x 12



346317-0

öv kampó



784637-8

csavarbehajtó hegy, PH2 – S6, 45



■ OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

197941-0

vállpánt akkus gépekhez



251314-2 (2x)

laposfejű csavar M4 x 12



346317-0

öv kampó



784637-8

csavarbehajtó hegy, PH2 – S6, 45



821550-0

MAKPAC 2 koffer 396x296x157



837916-4

MAKPAC 2 betét DDF482



D-75459

földfúrószerű 130 x 600 mm

