

18V LXT® Li-ion BL csavarbehajtó 0-4000f/p Z

DFS452Z

18V • 0 – 4 000 perc⁻¹



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Akkumulátor névleges feszültség	18 V
LXT feszültség	✓
Csavarozóbit hossza	25 mm
Üresjárat fordulatszám	0 - 4000 min ⁻¹
Hangnyomás (L _{pA})	72 dB(A)
Zajingadozás (K érték)	3 dB(A)
Gép tömege akkumulátorral	1,5 - 1,8 kg
Termék méretek (H x SZ x M)	251 x 79 x 259 mm
Szénkefe nélküli motor	✓
Akkumulátor típus (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Meghajtó tokmány	1/4 "
Rezgésszint, csavarozás ütés nélkül	≤ 2,5 m/s ²
Rezgési bizonytalanság (K-tényező), csavarozás ütés nélkül	1,5 m/s ²

FELHASZNÁLÓI ELŐNYÖK

- Ergonomikus, puha markolatú fogantyú fokozott kényelmet biztosít
- Mélységállítás
- A LED munkalámpa megvilágítja a munkaterületet.
- Az eXtreme Protection Technology (XPT) fokozott por- és vízállóságot biztosít a zord körülmények között történő működéshez
- Az akkumulátort védő áramkör automatikusan lekapcsolja az energia ellátást, ha az akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony

EAN Kód 0088381683623

Hivatkozás a termékoldara - www.makita.hu



KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

■ LESZÁLLÍTOTT TARTOZÉKOK

346317-0
öv kampó



784811-8
mágneses bittartó D6,3 60mm



■ OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

191G73-7
tárascsavar adapter 25 - 55 mm



191L24-0
DFS452 tárascsavar adapter



821550-0
MAKPAC 2 koffer 396x296x157

