

18V LXT Li-ion BL 125mm sarokcsiszoló Z

DGA504Z

18V • 125 mm • 8 500 perc⁻¹



18V **LXT** **BL** **ADT** **AFT** **XPT**
MOTOR

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Akkumulátor névleges feszültség	18 V
LXT feszültség	✓
Szénkefe nélküli motor	✓
Akkumulátor védelem	✓
Üresjárat fordulatszám	8500 min ⁻¹
Maximum vágásmélység	29 mm
Orsó menet	M14
Furat mérete	22,23 mm
Csiszolótárcsa átmérő	125 mm
Ujraindulásgátló funkció (rögzíthető kapcsolónál)	✓
AVT markolat	✓
Köszörűkorong	✓
Rögzítőanya csavarkulcs	✓
Hangnyomás (L _{pA})	79 dB(A)
Zajingadozás (K érték)	3 dB(A)
Rezgésszint (3-tengely)	6,0 m/s ²
Rezgésingadozás (K érték)	1,5 m/s ²

EAN Kód 0088381683920

Hivatkozás a termékoldara - www.makita.hu



KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

■ LESZÁLLÍTOTT TARTOZÉKOK

123145-8

125mm védőburkolat



194514-0

vibráció csökkentett markolat M8 115



224415-9

peremes alátét sarokcsiszolóhoz



224554-5

rögzítő peremanya sarokcsiszolóhoz



782423-1

körmoskulcs sarokcsiszolóhoz



A-80656

csiszolótárcsa INOX 125x6mm



■ OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

123145-8

125mm védőburkolat



194305-9

35 mm 1/2" (180 / 230 mm)



194514-0

vibráció csökkentett markolat M8 115



195239-9

115-125mm betoncsiszoló-tárcsa



195354-9

Ezynyut gyorsbefogó anya M14, 180 -



196297-8

szuperperemes alátét Ø 115 – 230



196845-3

115-125mm horonyvágó feltét Ø



197610-3

körmoskulcs sarokcsiszolóhoz



224415-9

peremes alátét sarokcsiszolóhoz



224554-5

rögzítő peremanya sarokcsiszolóhoz



821551-8

MAKPAC 3 koffer 396x296x210



838175-3

MAKPAC 3 betét (DGA504 / 505 /



B-12239

vágókorong INOX

