

18V LXT Li-ion 91Nm ütvefúró- csavarbehajtó Z **DHP458Z**

18V • 91 Nm • 0 – 2 000 perc⁻¹



LXT XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Akkumulátor névleges feszültség	18 V
LXT feszültség	✓
Akkumulátor védelem	✓
Üresjárat fordulatszám	0 - 400 / 2000 min ⁻¹
Max. meghúzási nyomaték H/S	91 / 58 Nm
Tengelykapcsoló nyomatékbeállítás	21
Percenkénti ütésszám (IPM)	0 - 6000 / 30 000 min ⁻¹
Max. furatátmérő / fa	76 mm
Max. furatátmérő / kőzet	16 mm
Max. furatátmérő / beton	16 mm
Max. furatátmérő / acél	13 mm
Hangteljesítmény (L _{WA})	95 dB(A)
Hangnyomás (L _{pA})	84 dB(A)
Zajingadozás (K érték)	3 dB(A)
Rezgésszint (3-tengely) ütvefúrásnál	9,5 m/s ²
Rezgésingadozás (K érték)	1,5 m/s ²
Gép tömege akkumulátorral (EPTA)	2,2 - 2,6 kg

FELHASZNÁLÓI ELŐNYÖK

- Az akkumulátort védő áramkör automatikusan lekapcsolja az energia ellátást, ha az akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony

EAN Kód 0088381653831

Hivatkozás a termékoldara - www.makita.hu



KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

■ LESZÁLLÍTOTT TARTOZÉKOK

763248-2

1,5-13mm gyorsokmány 1/2"-20UNF



■ OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

763196-5

1,5-13mm gyorsokmány 1/2"-20UNF

