

18V LXT Li-ion BL 1,1J SDS-Plus fúrókalapács Z **DHR171Z**

18V • SDS-Plus • 17 mm • 1,2 J



MŰSZAKI JELLEMZŐK

Akkumulátor névleges feszültség	18 V
LXT feszültség	✓
Szénkefe nélküli motor	✓
Ütési energia	1,2 J
Optimális fúrási méretek betonban	5 - 8 mm
Max. furatátmérő / beton	17 mm
Max. furatátmérő / fa	13 mm
Max. furatátmérő / acél	10 mm
Percenkénti ütésszám (IPM)	0 - 4800 min ⁻¹
Üresjárat fordulatszám	0 - 680 min ⁻¹
Hangteljesítmény (L _{WA})	101 dB(A)
Hangnyomás (L _{pA})	90 dB(A)
Zajingadozás (K érték)	3 dB(A)
Rezgésszint (3-tengely) ütvefúrásnál	11,2 m/s ²
Rezgésingadozás (K érték)	1,5 m/s ²
Termék méretek (H x SZ x M)	273 x 86 x 211 mm
Gép tömege akkumulátorral (EPTA)	2,1 - 2,8 kg

EAN Kód 0088381848503

Hivatkozás a termékoldara - www.makita.hu



KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

■ LESZÁLLÍTOTT TARTOZÉKOK

450128-8

Li-ion akku takarólap LXT



■ OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

194581-5

oldalsó markolattartó



198362-9

porvédő készlet



450128-8

Li-ion akku takarólap LXT



821551-8

MAKPAC 3 koffer 396x296x210

