

LXT® fúrókalapács

DHR183Z

1,7 J - 500 W - SDS-PLUS
fúrókalapács



MŰSZAKI JELLEMZŐK

Akkumulátor névleges feszültség	18 V
LXT feszültség	✓
Szénkefe nélküli motor	✓
Ütési energia	1,7 J
Optimális fúrási méretek betonban	3,2 - 10 mm
Max. furatátmérő / beton	18 mm
Max. furatátmérő / fa	24 mm
Max. furatátmérő / acél	13 mm
Percenkénti ütésszám (IPM)	0 - 5000 min ⁻¹
Üresjárat fordulatszám	0 - 1100 min ⁻¹
Alkalmazható SDS-PLUS szerszámokhoz	✓
Gép tömege akkumulátorral	2,1 - 2,9 kg
Elektronikus fék	✓
Rezgésszint, ütvefúrás betonba	7,5 m/s ²
Rezgési bizonytalanság (K-tényező), ütvefúrás betonba	1,5 m/s ²

FELHASZNÁLÓI ELŐNYÖK

- 2 féle használati mód: fúrás és ütvefúrás
- Háromállású rezgéselnyelő oldalsó fogantyú a nagyobb kényelem érdekében.
- Az akkumulátort védő áramkör automatikusan lekapcsolja az energia ellátást, ha az akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony

EAN Kód 0088381779883

Hivatkozás a termékoldara - www.makita.hu



KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK