



18V LXT Li-ion BL 2,0J SDS-Plus fúró- vésőkalapács cst Z **DHR243Z**

18V • SDS-Plus • 24 mm • 2,0 J



MŰSZAKI JELLEMZŐK

Akkumulátor névleges feszültség	18 V
LXT feszültség	✓
Akkumulátor védelem	✓
Szénkefe nélküli motor	✓
Ütési energia	2,0 J
Optimális fúrási méretek betonban	6 - 12 mm
Max. furatátmérő / beton	24 mm
Max. furatátmérő / fa	27 mm
Max. furatátmérő / acél	13 mm
Percenkénti ütésszám (IPM)	0 - 4700 min ⁻¹
Üresjárat fordulatszám	0 - 950 min ⁻¹
Oldalsó markolat	✓
Hangteljesítmény (L _{WA})	100 dB(A)
Hangnyomás (L _{pA})	89 dB(A)
Zajingadozás (K érték)	3 dB(A)
Rezgésszint (3-tengely) fúrásnál	2,5 m/s ²
Rezgésszint (3-tengely) ütvefúrásnál	13 m/s ²

EAN Kód 0088381654722

Hivatkozás a termékoldara - www.makita.hu



FELHASZNÁLÓI ELŐNYÖK

- Ütvefúrás, nem ütvefúrás és túskefunkció



KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

■ LESZÁLLÍTOTT TARTOZÉKOK

194080-7

SDS-PLUS cseretokmány



■ OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

194080-7

SDS-PLUS cseretokmány



821552-6

MAKPAC 4 koffer 396x296x315

