

2x18V LXT Li-ion BL 2,8J SDS-Plus fúró- vésőkalapács Z

DHR280Z

18V X2 • SDS-Plus • 28 mm • 2,8 J



MŰSZAKI JELLEMZŐK

Akkumulátor névleges feszültség	2 x 18 V
LXT feszültség	✓
Akkumulátor védelem	✓
Szénkefe nélküli motor	✓
Ütési energia	2,8 J
Optimális fúrási méretek betonban	10 - 18 mm
Max. furatátmérő / beton	28 mm
Max. furatátmérő / fa	32 mm
Max. furatátmérő / acél	13 mm
Percenkénti ütésszám (IPM)	0 - 5000 min ⁻¹
Üresjárat fordulatszám	0 - 980 min ⁻¹
Műanyag tárolódoboz	✓
Oldalsó markolat	✓
Hangteljesítmény (L _{WA})	104 dB(A)
Hangnyomás (L _{pA})	93 dB(A)
Zajingadozás (K érték)	3 dB(A)
Rezgésszint (3-tengely) fúrásnál	2,5 m/s ²

EAN Kód 0088381857949

Hivatkozás a termékoldara - www.makita.hu



FELHASZNÁLÓI ELŐNYÖK

- Szénkefementes, minimális karbantartást igénylő, hosszú élettartamú motor
- A LED munkalámpa megvilágítja a munkaterületet.



KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

■ LESZÁLLÍTOTT TARTOZÉKOK

195173-3
porgyűjtő sapka



198993-4
kenőzsír fúró- és vésőszárhoz 100ml



331886-4
mélységhatároló



443122-7
törlőkendő



■ OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

195173-3
porgyűjtő sapka



198993-4
kenőzsír fúró- és vésőszárhoz 100ml



199557-7
HEPA szűrő DX-hez



199581-0
DX08 porelszívó készlet DHR280-hoz



331886-4
mélységhatároló



821552-6
MAKPAC 4 koffer 396x296x315

