

18V LXT Li-ion orrfűrész Z

DJR186Z

18V • 0 – 2 800 perc⁻¹ • 32 mm



MŰSZAKI JELLEMZŐK

Akkumulátor névleges feszültség	18 V
LXT feszültség	✓
Akkumulátor védelem	✓
Percenkénti löketek száma (SPM)	0 - 2800 min ⁻¹
Löket hossza	32 mm
Max. vágási kapacitás / fa (90°)	255 mm
Max. vágási kapacitás / acélcső	130 mm
Hangteljesítmény (L _{WA})	95 dB(A)
Hangnyomás (L _{pA})	84 dB(A)
Zajingadozás (K érték)	3 dB(A)
Rezgésszint (3-tengely)	13,0 m/s ²
Rezgésingadozás (K érték)	1,5 m/s ²
Gép tömege akkumulátorral (EPTA)	3,5 - 3,8 kg
Termék méretek (H x SZ x M)	486 x 81 x 223 mm

FELHASZNÁLÓI ELŐNYÖK

- Az akkumulátort védő áramkör automatikusan lekapcsolja az energia ellátást, ha az akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony

EAN Kód 0088381806640

Hivatkozás a termékoldara - www.makita.hu



KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

■ LESZÁLLÍTOTT TARTOZÉKOK

B-05169

5db BiM orrfűrészlap FÉM, általános,



B-05175

5db BiM orrfűrészlap SZÖGES FA,



■ OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

B-55566

1db TC/HM orrfűrészlap FÉM, TPI:8,



B-55572

1db TC/HM orrfűrészlap FÉM, TPI:8,



B-55588

1db TC/HM orrfűrészlap FÉM, TPI:8,



B-55594

1db TC/HM orrfűrészlap FÉM, TPI:8,



B-49834

1db TC/HM orrfűrészlap FA,FÉM,



B-49840

1db TC/HM orrfűrészlap FA,FÉM,



B-49856

1db TC/HM orrfűrészlap FA,FÉM,



821620-5

műanyag hordtáska DJR186/187



B-05169

5db BiM orrfűrészlap FÉM, általános,



B-05175

5db BiM orrfűrészlap SZÖGES FA,

