Nortit Invest Kft.
2400 Dunaújváros Vasmű út 23. (P)
+36 70/305-1400
www.nortit.hu

Adatlap

Egyfázisú benzines áramfejlesztő AGT 3501 HSB SE

STANDARD LINE széria
HONDA GX200 motorral
egyfázisú 230 V / 3 kVA

HONDA profi, ipari motorral szerelve
A méltán népszerű HONDA motorral hajtott munkagépek a legszélsőségesebb körülmények között is képesek helytállni, a tökéletes tervezésnek és minőségi alkatrészeknek köszönhetően. Áramfejlesztők és építőipari gépek terén egyértelműen a legjobb motorválasztást nyújtják a HONDA rendszerek!

Prémium márkás MECC ALTE generátorral
Olasz gyártmányú, kefenélküli, szinkron generátor. Intenzív, ipari használatra tervezve, az elektromos generátorok globálisan is kiemelkedő gyártójától.

- Kompakt, kis súlyú áramfejlesztő
- Hagyományos fémkeret, egyszerű mozgatás
- Rezgéscsillapító gumibakok
- 3000 fordulat/perc
- Hővédelemmel ellátott generátor
- Olajszenzor a motoron
- Kézi (berántós) kivitel
- Léghűtéses motor

<u>Az AGT 3501 HSB-SE áramfejlesztő javasolt felhasználási területei:</u>



- Professzionális használatra ajánlott
- Az építőipari igényeknek megfelelő kialakítás, nyitott keret
- Könnyen szállítható, mozgatható
- Kisebb elektromos gépek üzemeltetésére kiválóan alkalmas

Tudta?

- A hővédelemmel ellátott generátor megóvja az áramfejlesztőt a túlterheléstől.
- A motoron található olajszenzor leállítja a motort, ha abban a megengedettnél kevesebb olaj van.
- Minden használat előtt ellenőrizze a motorolaj szintjét!







Nortit Invest Kft.
2400 Dunaújváros Vasmű út 23. (P)
+36 70/305-1400
www.nortit.hu

FIGYELMEZTETÉS!
Az AGT áramfejlesztők használata előtt minden esetben olvassa el a gépekhez mellékelt **használati utasítást.**

Tulajdonságok

Nettó súly (kg)	42.00
Bruttó súly (kg)	45.00
VTSZ	8502.2020
Motor	HONDA GX200
Üzemanyagtank (liter)	3,6
Csomagolás	kartondoboz
IP védelem	IP23
Zajszint (dB)	95
Motor teljesítménye (LE)	6.5
Feszültség 3/1 fázis (V)	230
Indítás	kézi
Üzemanyag	benzin

Dugalj a készüléken (230V/16A)	2 db SCHUKO
Márka	AGT
Csomagolási méret (HxSZxM)(mm)	600×400×450
Cos fi 3/1 fázis	1
Fázisonkénti áram 3/1fázis (A)	13
Feszültség (V/Hz)	230
Frekvencia (Hz)	50
Generátor	szinkron
Hengerűrtartalom (cm^3)	196
Hővédelem a generátoron	van
Olajszenzor a motoron	van
Teljesítmény 3/1 fázis (kVA)	3





