Nortit Invest Kft.
2400 Dunaújváros Vasmű út 23. (P)
+36 70/305-1400
www.nortit.hu

Adatlap

Nagyfrekvenciás betonvibrátor meghajtóegység

A meghajtóegység a beérkező 230 V-os egyenáramot 42 V-ra, 3 fázisra és 200 Hz-re alakítja, így létrejön a 23 m3/h tömörítési hatékonyság, amely meggyorsítja a munkafázist.

2 csatlakozó aljzattal rendelkezik, így 2 db vibrátorfej működtethető róla egyszerre.

A motor zárt házzal, ütésvédő kerettel, foganytúval rendelkezik, védve a fröccsenő betontól, víztől.

A teljesen elektronikus rendszer alacsony fogyasztású (6,5 A), nem igényel karbantartást, nincsenek kopó, mozgó alkatrészek, kenőanyag stb.

Kezelése egyszerű, a meghajtóegység 230 V-os hálózati áramforrás csatlakoztatásával és a be/kikapcsoló gomb megnyomásával működtethető.

A tápkábel hossza 10 m.

Bemeneti áram: 230 V, 50 Hz, 6,5 A, 1,5 kVA

Kimeneti, átalakított áram: 42 V, 200 Hz, 16 A, 1,1 kVA

Géphez csatlakoztatható vibrátorfejek száma: 2 db

Tulajdonságok

EAN kód	5949017006542
Nettó súly (kg)	18.8
Bruttó súly (kg)	20
VTSZ	84791000
Feszültség (V/Hz)	230/50
Kimenő feszültség (V)	42 (~3) / 200 Hz
Tömörítési kapacitás (m3/h)	23
Tengelyhossz (m)	4








