



Adatlap

Vonallézer

PRO GLL 3-80



3 x 360° a soha nem tapasztalt láthatóságért

A legfontosabb adatok

Működési tartomány vevővel	120 m
Szintezési pontosság	± 0,3 mm/m
Önszintezési tartomány	± 4°

Rendelési szám 0 601 063 S00

Műszaki adatok

További adatok

Állványmenet	1/4", 5/8"
Munkatartomány, érték	30 m
Lézerdióda	Vonal: 630 - 650 nm, < 10mW
Üzemi hőmérséklet	-10 - 40 °C
Tárolási hőmérséklet	-20 - 70 °C
Lézerosztály	2
Működési tartomány vevővel	120 m
Szintezési pontosság	± 0,3 mm/m
Önszintezési tartomány	± 4°
Szintezési idő	4 s
Por és fröccsenő víz elleni védelem	IP54
Áramellátás	4 x 1,5-V-LR6 (AA)
Üzemidő, max.	4 óra 3 vonalas üzemmódban
Súly, kb.	0,82 kg
Lézervonal színe	Piros
Kivetítés	3 x 360° vonal
Kompatibilis lézervevők	LR 6 + 7



BOSCH

Életre tervezve

Elektromos kéziszerszámok kereskedelmi és ipari felhasználásra

Előnyök:

- Kiváló láthatóság a nagy teljesítményű diódák révén
- 3 x 360°-os vonal a párhuzamosan végzett vízszintes és függőleges szintezéshez a kiemelkedően hatékony munkavégzés érdekében
- Intuitív kezelőfelület az egyszerű használatért

