Nortit Invest Kft.
2400 Dunaújváros Vasmű út 23. (P)
+36 70/305-1400
www.nortit.hu

Adatlap

Bevont elektródás (MMA) ipari hegesztőinverter

LIFT TIG funkcióval, PFC technológiával

Ipari és profi felhasználóknak

Könnyű súlyú, kis méretű gép

Precíz ívtartás minden pozícióban

Csendes, fröcskölésmentesebb hegesztés 230V egyfázisú készülék

Érzéketlen a feszültség ingadozásra

Túlmelegedés, túlfeszültség ellen védett elektronika

Digitális kijelző a paraméterek ellenőrzésére

Generátorbarát tervezés (440 V teszt)

Emeléses (LIFT) AWI funkcióval

Állítható HOT START / AIR FORCE

Automatikus letapadás gátló elektronika

IP 23 védelmi osztály

Bármely típusú elektródával (rutilos, bázikus, öntvény, inox) használható

Max.elektróda átmérő: 1,6-5,0 mm

Alap tartozékok: földkábel testcsipesszel, munkakábel elektróda fogóval

Bekapcsolási idő: 200A 40% Max.áramerősség: 21 / 31 A

Tényleges áramerősség: 13 / 20 A

Névleges teljesítmény: 4,7 /6,8 kW

Hegesztőáram: 10-200A