



Adatlap

Centroweld Inverteres TIG hegesztőgép egy profi, ipari, impulzusos berendezés, acél, öntvény és rozsdamentes anyagokra kiválóan használható.

- 2T / 4T / SPOT (ponthegeztés) állítási lehetőség IGBT technológia
- Maximális túlfeszültség, túláram elleni védelem
- Kiemelkedő teljesítmény ultravékony felületeken, deformáció nélkül
- Digitális kijelző a pontos beállítások és hegesztési teljesítmény- visszajelzés érdekében
- Generátorbarát
- Hegesztési paraméterek a pisztolyról is állíthatók (opcionális)
- Csatlakoztatható vezeték nélküli kapcsoló pedál (opcionális)
- Érzéketlen a feszültség ingadozásra

Paraméterek:

- Hálózati feszültség: 230V/50Hz 1 fázis
- Névleges Bemeneti Áramerősség (A): TIG: 24 / MMA: 30
- Névleges Bemeneti Teljesítmény (KW): TIG: 5,2 / MMA: 6,9
- Munkaciklus (60% 10 min): TIG: 200A / MMA: 160A
- Hegesztési Áramerősség Tartomány(A): 5-200
- Üresjárat feszültség (V): 70
- Szigetelési osztály: H
- Védettségi osztály: IP21S
- Hűtés: léghűtéses
- Nettó Súly (Kg): 6,5
- Méretek(mm): 555x330x428

