



Adatlap

A MultiMig 500A DP Centroweld egy szinergikus, vízhűtéses, külön előtolós fogyóelektródás hegesztőgép, masszív, robosztus és mobilis felépítmény, kifejezetten nagyipari használatra tervezve.

Szinergikus programok: alumínium, acél, rozsdamentes acél és CuSi anyagok hegesztéséhez. 100 előre beállított program (JOB mód), a védőgáz, huzalátmérő és hegesztendő anyag alapján.

Az összes beállítás a huzalelőtolón elvégezhető, egyszerűen, LED- és visszajelzésekkel. 2T / 4T / 54T (speciális 4 ütem áram fel- és lefutással, végkráter feltöltéssel) / SPOT (szakaszos- és ponthegeztés) Használható tömör és porbeles huzalokkal is.

Csatlakozási lehetőség "Spool gun"- hoz. Digitális Volt és Amper visszajelző. Használható huzaldob átmérő: 300 mm (15 kg).

Lift TIG (emeléses) AWI hegesztés 2T / 4T, gáz utánfutás és végkráter feltöltés lehetőséggel. Bevontelektródás (MMA) hegesztés, Arc Force és Hot Start funkciókkal.

Túlfeszültség és túlmelegedés elleni védelem. Szinergikus vezérlés. Impulzus/Dupla impulzus üzemmód. Digitális kontroll az összes paraméter beállításához, memória funkcióval. Maximális túlfeszültség, túláram elleni védelem. Generátorbarát tervezés (550 V). Fázisvesztés elleni védelem. 2/4 ütem, 4 görgös huzalelőtoló, vízhűtő egység, kocsi.

Műszaki adatok:

- Bemeneti feszültség: 3x400V $\pm$ 10% 50/60Hz
- Hálózati biztosíték (A): 20
- Névleges teljesítmény (kW): MIG: 22, TIG: 17, MMA: 22,5
- Hegesztőáram (A): MIG: 15-500, TIG/MMA: 10-500
- Hegesztési feszültség (V): 14-50 (MIG)
- Üresjárat feszültség (V): MIG: 68, TIG/MMA: 14
- Bekapcsolási idő 40°C: 60%-500A
- Tömeg (kg): 32,5
- Méret (mm): 650x250x480
- Védelem: IP23

