Nortit Invest Kft.
2400 Dunaújváros Vasmű út 23. (P)
+36 70/305-1400
www.nortit.hu

Adatlap

Asztali vizes téglavágó EUROKOMAX MS400
2,2 kW elektromos motorral (230V)
max. vágásmélység 130mm (26cm falazóelem vágására képes átfordítással)
max. 400x25,4mm vágótárcsa méret
25 literes víztartállyal

Válassz hazai terméket és EUROKOMAX minőséget!

Magyar gyártmányú, EUROKOMAX márkájú termék kiváló minőségű alkatrészekből összeállítva és az évek során a felhasználói igények szerint folyamatosan továbbfejlesztve. Az európai szabványok szerinti előírásoknak teljeskörűen megfelel, CE tanúsítvánnyal rendelkeznek.



- Univerzális és kedvező árú vágógép, többek közt **Porotherm téglák pontos darabolás**ához.
- A masszív váz és a **magasított vágófej** lehetővé teszi, hogy rengeteg, nagyméretű építőipari anyaggal megbirkózzon.
- Átfordítással, **26 cm** (2x130mm) magas **falazóelem vágására** is alkalmas.
- Tárcsaátmérő: 350 - 400 mm
- **Összehajtva jól szállítható**, viszonylag kis súlyú gép (85 kg), ezért két ember is tudja cipelni.
- A **behajtható lábak** rögzítésével tetszőleges helyen felállítható, percek alatt.
- Erőteljes elektromos motor **2,2 kW teljesítménnyel** (egyfázisú, 230 V, ipari 3P dugalj)
- A **mozgótálca** sima, rázkódásmentes futást és stabil megtámasztást eredményez vágás közben.
- Tálcamozgató fogantyú található a tálcán a biztonságos vágáshoz.
- A **szivattyú biztosította kettős ráfolyás** a tárcsára, biztosítja a tárcsahűtést és pormentes munkavégzést tesz lehetővé.
- A **nyitott hátfal** miatt **hosszabb elem**ek vágására is alkalmas.

Leszállított tartozékok:

- Tartozék szerelőkulcsok
- A gépet **1 darab ajándék gyémánt vágótárcsával** szállítjuk (400 mm), amivel alkalmas általános építőipari anyagok, mint tégla, samott, beton, vasbeton vágására.







Nortit Invest Kft.
2400 Dunaújváros Vasmű út 23. (P)
+36 70/305-1400
www.nortit.hu

Megjegyzés:

- Az egyenletes vágásminőség, illetve a gép és vágótárcsa zavartalan működése érdekében, silka (mészhomoktégla) falazóelemeket, az anyag tömör szerkezete miatt, nagyobb géptípussal/tárcsamérettel ajánlott vágni, például az MS700 típussal, erősebb villamosteljesítménye miatt!
- A téglavágó gépekbe épített vízszivattyúkat a gyártásuk után egyesével megvizsgálják és kipróbálják. Beépítésük után is ellenőrzik működésüket, ezért a szivattyúk esetében kizárt a garanciális meghibásodás. A meghibásodás okai a következő felhasználói hibák lehetnek:
  - Rossz elektromos kábelbekötés.
  - Elektromos kábel megtörik a túl gyakori ki/be rakás, mozgatás következtében.
  - Szivattyú szűrőt nem tisztítják megfelelően, ezért eltömődik, és leéghet a motor.

Tulajdonságok

Nettó súly (kg)	85.00
Bruttó súly (kg)	95.00
VTSZ	8464.1000
Csomagolási méret (HxSZxM)(mm)	1200×800×950
Csomagolás	egyedi raklap
Teljesítmény (kW)	2,2
Asztalmozgás hossza (mm)	1100
Max. tárcsaátmérő (mm)	400
Max. vágási mélység (mm)	130
Vízellátás	elektromos merülőszivattyú (60 W) szűrővel
Víztartály mérete (l)	25
Márka	Eurokomax
Motor	Elektromos 230V
Feszültség (V/Hz)	230 / 50
Tengelyátmérő (mm)	25,4
Vágási hossz (tárcsaközép)(mm)	730
Vágási hossz (tárcsakülső)(mm)	530
Tárcsafordulat (1/perc)	2770
Asztal mérete (HxSZ)(mm)	450×460





