

MULTIMASTER MM 700 Max

Rezgőszerszám - MM 700

A legjobb multitool gép bimetál fűrészlappal fához, fémhez és műanyaghoz, építkezési és felújítási munkák leggyorsabb elvégzéséhez.

Rendelési szám: 7 229 68 63 00 0

Részletek

- Rezgéselnyelő rendszer: minimális rezgés és kiváló zajcsökkentés a tartósan biztonságos és kellemes munkavégzésért.
- StarlockMax szerszámcsatlakozás: jobb vágási sebesség és nagyobb precizitás a 100%-ban veszteségmentes erőátvitel révén.
- QuickIN: szerszámcsere kevesebb mint 3 másodperc alatt a szabadalmaztatott szerszám nélküli FEIN gyorsbefogó rendszer révén.
- A StarlockMax szerszámcsatlakozás révén a Starlock és StarlockPlus és StarlockMax teljesítményosztályok 180 FEIN tartozékához férhet hozzá.
- 450 W FEIN nagy teljesítményű motor: tartós terhelés és túlterhelés ellen biztosított, nagy teljesítményű motor magas réztartalommal a legjobb vágási sebességért és a leggyorsabb munkatempóért.
- Tachogenerátor: terhelés alatt is állandó fordulatszám és fokozatmentes elektronikus fordulatszám-szabályozás.
- Fém hajtómű: nagy terhelhetőség és maximális élettartam, mivel minden hajtóműegység fém alkatrészekből készült.
- Mechanikus rögzítési pont: a gép rögzítve üzemeltetéséhez asztalon vagy fúrógépállványban vagy a mélységhatároló rögzítéséhez.
- Ipari kábel: nagy hatósugár az 5 méter hosszú, ipari minőségű, finom vezetékekből készített gumibevonatú kábelnek köszönhetően.
- Elektronikus biztonsági lekapcsolás – A felhasználó védelme pl. a fűrészlap elakadása esetén.
- Minden alkalmazáshoz a megfelelő felszerelés. Mobil munkavégzés az L-BOXX rendszerrel.

Szállítási tartalom

- 1 db MULTIMASTER MM 700
- 1 db műanyag szerszámkoffer (L-BOXX 136)
- 1 db univerzális E-Cut fűrészlap (44 mm)

Termék adatok

- Mechanikus csatlakozó

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Névleges teljesítményfelvétel	450 W
Leadott teljesítmény	250 W
Rezgésszám	10 000 - 19 500 1/perc
Szerszámbefogó	StarlockMax
Szerszámcsere	QuickIN
Amplitúdó	2 x 2,0°
Kábel	5 m
Tömeg	1,60 kg

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA A mérési érték mérési bizonytalansága KpA	84,1 dB 3 dB
Hangteljesítmény-szint LWA A mérési érték mérési bizonytalansága KWA	92,1 dB 3 dB
Hangnyomásszint LpCpeak A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak	97,5 dB 3 dB

Alkalmazási képek








