



Adatlap

Műszaki paraméterek	
Inverter típusa	MOSFET
Vízűtés	-
Ívgyújtás módja	HF
Programhelyek száma	10
Vezeték nélküli távvezérlés	-
Távvezérlés hegesztőpisztolyról	+
Digitális kezelőfelület	+
Analóg kezelőfelület	-
AC AWI	-
AC PULSE AWI	-
DC AWI	+
DC PULSE AWI	+
2T/4T	+
Hullámformák száma	1
AC MMA	-
DC MMA	+
Arc Force	+
Állítható Arc Force	-
Hot Start	+
Tartozék hegesztőpisztoly	IGrip SR26
Optionális AWI pisztoly	-
Fázisszám	1
Hálózati feszültség	230V AC±10%50/60Hz
Max./effektív áramfelvétel MMA	36A/23A
Max./effektív áramfelvétel TIG	20.7A/14.6A
Teljesítménytényező (cos fi)	0.93
Hatásfok	min.85%
Bekapcs. idő (10 perc/40 °C)	200A@60%, 150A@100%
Hegesztőáram MMA	10A-180A
Hegesztőáram TIG	10A-200A
Munkafeszültség MMA	20V-27.2V
Munkafeszültség TIG	10V-18V
Üresjárat feszültség	56V
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP21S
Tömeg	12.5 kg
Méret (HxGZxM)	480x160x320mm

