



Adatlap

Műszaki paraméterek	
Inverter típusa	IGBT
Vízhűtés	-
Ívgyújtás módja	HF
Programhelyek száma	-
Vezeték nélküli távvezérlés	-
Távvezérlés hegesztőpisztolyról	-
Digitális kezelőfelület	+
Analóg kezelőfelület	-
AC AWI	-
AC PULSE AWI	-
DC AWI	+
DC PULSE AWI	+
2T/4T	+
Hullámformák száma	1
AC MMA	-
DC MMA	+
Arc Force	+
Állítható Arc Force	+
Hot Start	+
Tartozék hegesztőpisztoly	IGrip SR26
Optionális AWI pisztoly	-
Fázisszám	1
Hálózati feszültség	230V AC±10% 50/60Hz
Max./effektív áramfelvétel MMA	26A/18.7A
Max./effektív áramfelvétel TIG	26A/18.7A
Teljesítménytényező (cos fi)	0.93
Hatásfok	min.85%
Bekapcs. Idő (10 perc/40 °C)	200A@60%, 155A@100%
Hegesztőáram MMA	10A-200A
Hegesztőáram TIG	10A-200A
Munkafeszültség TIG	10.4V-18V
Üresjáratú feszültség	56V
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP23
Tömeg	5,7 kg
Méret (HxSzxM)	410x135x238mm

