



Adatlap

Műszaki paraméterek	
Inverter típusa	MOSFET
Vízhűtés	op.
Ívgyújtás módja	HF
Programhelyek száma	10
Vezeték nélküli távvezérlés	-
Távvezérlés hegesztőpisztolyról	+
Digitális kezelőfelület	+
Analóg kezelőfelület	-
AC AWI	-
AC PULSE AWI	-
DC AWI	+
DC PULSE AWI	+
2T/4T	+
Hullámformák száma	1
AC MMA	-
DC MMA	+
Arc Force	+
Állítható Arc Force	-
Hot Start	+
Tartozék hegesztőpisztoly	IGrip SR26
Opcionális AWI pisztoly	IGrip SR18W
Fázisszám	3
Hálózati feszültség	3x400V AC ±10%, 50/60 Hz
Max./effektív áramfelvétel MMA	13A/10A
Max./effektív áramfelvétel TIG	10.8A/8.4A
Teljesítménytényező (cos fi)	0.93
Hatásfok	min.85%
Bekapcs. idő (10 perc/40 °C)	300A@60%, 230A@100%
Hegesztőáram MMA	10A-250A
Hegesztőáram TIG	10A-300A
Munkafeszültség MMA	20V-30V
Munkafeszültség TIG	10V-22V
Üresjáratú feszültség	54V
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IP21S
Tömeg	19 kg
Méret (HxSzxM)	610x220x390mm

