



Adatlap

Műszaki paraméterek	
Inverter típusa	IGBT
Vízhűtés	op.
Ívgyújtás módja	HF/ LT
Programhelyek száma	9
Vezeték nélküli távvezérlés	op.
Távvezérlés hegesztőpisztolyról	+
Digitális kezelőfelület	+
Analóg kezelőfelület	-
AC AWI	+
AC PULSE AWI	+
DC AWI	+
DC PULSE AWI	+
2T/4T	+
Hullámformák száma	3
AC MMA	+
DC MMA	+
Arc Force	+
Állítható Arc Force	+
Hot Start	+
Tartozék hegesztőpisztoly	IGrip SR26P
Opcionális AWI pisztoly	IGrip SR18W/ TBI SR400
Fázisszám	3
Hálózati feszültség	3x400V AC ±10%, 50/60 Hz
Max./effektív áramfelvétel MMA	AC: 25A/19A, DC: 27.5A/21A
Max./effektív áramfelvétel TIG	AC: 19A/15A, DC: 21A/16A
Teljesítménytényező (cos φ)	0.65
Hatásfok	min. 85%
Bekapcs. idő (10 perc/40 °C)	320A@60%, 250A@100%
Hegesztőáram MMA	10A-320A
Hegesztőáram TIG	10A-320A
Munkafeszültség MMA	10.4V-22.8V
Munkafeszültség TIG	20.4V-32.8V
Üresjáratú feszültség	61V
Szigetelési osztály	H
Védelmi osztály	IP23
Tömeg	27 kg
Méret (HxSzxM)	550x240x445mm

