200W delta-rezgőcsiszoló

BO4565

200 W • 114 x 102 mm • 14 000 perc^{-1}



MŰSZAKI JELLEMZŐK

Legnagyobb teljesítmény	200 W
Percenkénti ütésszám (IPM)	28 000 min^{-1}
Percenkénti rezgésszám	14 000 min^{-1}
Csiszolólap méretek	190 x 112 mm
Kapcsos rögzítésű csiszolólap méretei	114 x 102 mm
Csiszolólap mérete (háromszög)	96 x 96 x 96 mm
Csiszolótárcsa átmérő	1,5 mm
Papír porzsák	✓
Tápvezeték	2,0 m
Műanyag tárolódoboz	✓
Hangteljesítmény (L_{WA})	92 dB(A)
Hangnyomás (L_{pA})	81 dB(A)
Zajingadozás (K érték)	3 dB(A)
Rezgésszint (3-tengely)	4 m/s^2
Rezgésingadozás (K érték)	1,5 m/s^2
Tömeg kábel nélkül (EPTA vizsgálat 01/2003)	1,2 kg

FELHASZNÁLÓI ELŐNYÖK

- A markolat gumibevonata szilárd munkafogást biztosít.

EAN Kód 0088381081740

Hivatkozás a termékoldara - www.makita.hu

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

LESZÁLLÍTOTT TARTOZÉKOK

194746-9
papírporzsák 5db



OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

168557-8
porzsák BO3710/BO4555 gépekhez



194746-9
papírporzsák 5db



821550-0
MAKPAC 2 koffer 396x296x157

