18V LXT® Li-ion BL 700/1000 Nm ütvecsavarbehajtó 1/2" Z

DTW701Z

18V • 1/2" • 700 Nm • 0 – 2 200 perc^{-1}



MŰSZAKI JELLEMZŐK

Akkumulátor névleges feszültség	18 V
LXT feszültség	✓
Max. Meghúzási nyomaték, ütvecsavarozás	150 / 200 / 320 / 700 Nm
Üresjárati fordulatszám	0 - 500 / 1200 / 1900 / 2200 min^{-1}
Percenkénti ütésszám (IPM)	0 - 1000 / 1700 / 2400 / 2700 min^{-1}
Négyszög hajtószár	1/2 "
Meghúzási kapacitás - normál szilárdságú csavar	M10 - M24
Hangteljesítmény (L_{WA})	105 dB(A)
Hangnyomás (L_{pA})	97 dB(A)
Zajingadozás (K érték)	3 dB(A)
Gép tömege akkumulátorral	2,3 - 2,7 kg
Termék méretek (H x SZ x M)	170 x 81 x 276 mm
Szénkefe nélküli motor	✓
Nyomaték	1000 Nm

FELHASZNÁLÓI ELŐNYÖK

- Szénkefementes, minimiális karbantartást igénylő, hosszú élettartamú motor
- 3 féle reakció idő beállításának lehetősége az automatikus megállításhoz, ami az órajárással megegyező és azzal ellentétes irányban is működik
- Ergonomikus vázkialakítás biztosítja a jó munkapozíciót.
- A LED munkalámpa megvilágítja a munkaterületet.
- Az eXtreme Protection Technology (XPT) fokozott por- és vízállóságot biztosít a zord körülmények között történő működéshez
- Az akkumulátort védő áramkör automatikusan lekapcsolja az energia ellátást, ha az akkumulátor töltöttségi szintej túl alacsony

EAN Kód 0088381723923

Hivatkozás a termékoldara - www.makita.hu

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

LESZÁLLÍTOTT TARTOZÉKOK

251314-2
laposfejú csavar M4 x 12



OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

191G67-2
hosszabbítószár ütvecsavarozókhoz



821551-8
MAKPAC 3 koffer 396x296x210



837645-9
MakPac (3) betét

