2x18V LXT® Li-ion BL 30cm teleszkópos magassági ágvágó h: 2530-3762mm Z

DUA301Z



MŰSZAKI JELLEMZŐK

LXT feszültség	✓
Akkumulátor névleges feszültség	2 x 18 V
Akkumulátor típus (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Maximális láncsebesség (terhelés nélkül)	20,0 m/s
Láncszem osztás	3/8 "
Láncállítás	0,043 "
Láncállítás	1,1 mm
Vezetőszemek száma	46
Lánc olajtartály	160 ml
Szénkefe nélküli motor	✓
Láncvezető hossza	300 mm (12")
Rezgésszint (3-tengely) az első markolatnál	≤ 2,5 m/s²
Rezgésszint (3-tengely) a hátsó markolatnál	2,8 m/s²
Rezgésingadozás (K érték)	1,5 m/s²
Hangteljesítmény (L_{WA})	103 dB(A)

FELHASZNÁLÓI ELŐNYÖK

- Szénkefementes, minimiális karbantartást igénylő, hosszú élettartamú motor
- Az eXtreme Protection Technology (XPT) fokozott por- és vízállóságot biztosít a zord körülmények között történő működéshez
- Az akkumulátort védő áramkör automatikusan lekapcsolja az energia ellátást, ha az akkumulátor töltöttségi szintej túl alacsony

EAN Kód 0088381723718

Hivatkozás a termékoldara - www.makita.hu

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

LESZÁLLÍTOTT TARTOZÉKOK

196740-7
lánc -46, 3/8", 1,1 mm, 12" / 30 cm



165245-8
láncvezető 12" / 30 cm, 3/8", -46, 1,1

419288-5
láncvédő burkolat 40 cm

782023-7
13-16 mm-es villáskulcs



783202-0
imbuszkulcs 4mm



OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

161846-0
láncvezető 10" / 25 cm, 3/8", 1,1 mm

165245-8
láncvezető 12" / 30 cm, 3/8", -46, 1,1

196740-7
lánc -46, 3/8", 1,1 mm, 12" / 30 cm



199075-5
lánc -40, 3/8", 1,1 mm, 10" / 25 cm



419288-5
láncvédő burkolat 40 cm



782023-7
13-16 mm-es villáskulcs



783202-0
imbuszkulcs 4mm



953003060
lapos reszelő 150mm

953003100
1db kerek műhelyreszelő 4,5 mm