# 2x18V LXT® Li-Ion légseprű 2,6-4,4m3/p Z

# DUB361Z

18V X2 • 93 m/s • 4,4 m³/perc




## MŰSZAKI JELLEMZŐK

| | |
|---|---|
| LXT feszültség | ✓ |
| Akkumulátor névleges feszültség | 2 x 18 V |
| Üresjárati fordulatszám | 10000 / 17000 $min^{-1}$ |
| Max. légsebesség | 93 m/s |
| Levegő mennyiség | 2,6 / 4,4 $m^3$/min |
| Hangteljesítmény ($L_{WA}$) | 95,7 dB(A) |
| Hangnyomás ($L_{pA}$) | 87,8 dB(A) |
| Zajingadozás (K érték) | 3 dB(A) |
| Gép tömege akkumulátorral | 2,6 - 3,2 kg |
| Termék méretek (H x SZ x M) | 905 x 141 x 194 mm |
| Akkumulátor típus (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion) | Li-ion |
| Folyamatos használat 18V / 3,0 Ah x2 | 51 / 17 min |
| Folyamatos használat 18V / 4,0 Ah x2 | 73 / 24 min |
| Rezgésszint, működés terhelés nélkül | ≤ 2,5 $m/s^2$ |
| Rezgési bizonytalanság (K-tényező), működés terhelés nélkül | 1,5 $m/s^2$ |

## FELHASZNÁLÓI ELŐNYÖK

- 36V-os teljesítmény két 18V-os akkumulátor sorba kapcsolásának segítségével. Az akkumulátorok egymással párhuzamosan vannak elhelyezve, önálló akkumulátor portokban.
- Alacsony zajszint lakott területen és közterületen történő használathoz.
- Hosszú fúvóka ívelt heggyel az optimális fúvási teljesítményért.
- Az akkumulátort védő áramkör automatikusan lekapcsolja az energia ellátást, ha az akkumulátor töltöttségi szintej túl alacsony

## EAN Kód 0088381668002

**Hivatkozás a termékoldara - www.makita.hu**

# KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK