750W egyenescsiszoló SJS 7000-28000f/p 8mm

GD0800C

750 W • 7 000 – 28 000 perc^{-1} • 8 mm



MŰSZAKI JELLEMZŐK

Felvett teljesítmény	750 W
Üresjárati fordulatszám	28000 min^{-1}
Befogópatron kapacitás	6 mm
Max. csiszolószerszám méret	25 mm
Nyakpánt rögzítési átmérő	35/43 mm
Tápvezeték	2,5 m
Hangnyomás (L_{pA})	81 dB(A)
Zajingadozás (K érték)	3 dB(A)
Tömeg kábel nélkül	1,7 - 1,9 kg
Termék méretek (H x SZ x M)	371 x 75 x 75 mm
Hangteljesítmény (L_{WA})	89 dB(A)
Rezgésszint, felületi csiszolás	4,5 m/s^2
Rezgési bizonytalanság (K-tényező), felületi csiszolás	1,5 m/s^2

FELHASZNÁLÓI ELŐNYÖK

- Vékony test kialakítás a biztos fogásért.
- A Super Joint System (SJS) mechanikus tengelykapcsoló-rendszer segít minimalizálni a motor és a hajtómű sérülését.
- Az állandó fordulatszám-szabályozás terhelés alatt is állandó sebességet tart fenn
- A motortér labirintus kialakítása megvédi a motort a hűtőlevegővel érkező szennyeződésektől.

EAN Kód 0088381034579

Hivatkozás a termékoldara - www.makita.hu

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

LESZÁLLÍTOTT TARTOZÉKOK

781006-4
13-as villáskulcs

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

193903-6
porfogó feltét 115 / 125 / 150 mm



781006-4
13-as villáskulcs

B-52716
6 mm keményfém turbómaró

B-52722
6 mm keményfém turbómaró

B-52738
6 mm keményfém turbómaró

B-52766
TCT Burr 10 x 20 x 6 mm, Non-