KGS 254 M (613254000) Fejező és gérvágó fűrész

Rendelési szám 613254000
EAN 4061792218192



Kép helyettesítő

- Fejező- és gérvágó fűrész a mobil M osztályban húzófunkcióval - könnyű, pontos, felhasználóbarát
- Precision Cut Line (PCL): pontos árnyék-vágásvonal utánállítás nélkül az okosan elhelyezett LED-nek köszönhetően
- Nagy vágási kapacitás a húzófunkcióval a széles munkadarabokhoz
- forgótányér szögek gyors és precíz beállításával a reteszelési pontok segítségével
- Fűrészlap dőlése -2 és 47° között, így hátsó vágásokhoz alkalmazható
- Robusztus kivitel alumínium présöntvényből a legkeményebb igényekhez
- Hatékony forgácselszívás a beépített forgácsfelfogó tölcsérrel
- Lágyindítás a motor és a hajtómű hosszú élettartamához
- Kihúzható és levehető asztalszélesítők, a rendkívül hosszú munkadarabok alátámasztásához
- Gyorsszorító satu a munkadarabok biztonságos rögzítéséhez felülről vagy elölről
- Mélységütköző a hornyok egyszerű elkészítéséhez
- Valamennyi skála és kezelőelem a munkavégzési helyzetből látható és egyénileg kezelhető
- Ergonomikus markolati felületek az egy- és kétkezes szállításhoz

Műszaki adatok

JELLEMZŐK

Méretek	726 x 485 x 543 mm
Felfekvő felület	345 x 760 mm
Max vágásszélesség 90°/45°	305 / 215 mm
Max. vágásmélység 90°/45°	92 / 47 mm

Vágási kapacitás 90°/90°	305 x 92 mm
Vágási kapacitás 45°/45°	215 x 47 mm
Forgótányér beállítás bal/jobb	50 / 50 °
Fűrészlapdőlés bal/jobb	47 / 2 °
Fűrészlap	254 x 30 mm
Névleges teljesítményfelvétel S1 100%	1450 W
Névleges teljesítményfelvétel S6 20%	1800 W
Üresjárati fordulatszám	4500 /min
Fordulatszám névleges terhelésnél	3200 /min
Vágási sebesség	60 m/s
Súly	16.1 kg
Kábelhossz	2 m

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	86 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	99 dB(A)
K mérési bizonytalanság	3 dB(A)

Szállítási terjedelem

- Fűrészlap "Precision cut wood - classic" 254×30 Z48
- 2 db beépített asztalszélesítő
- Daraboló ütköző
- Anyagleszorító
- Szerszám a fűrészlapcseréhez
- Kábelfelcsévélés
- Forgácsgyűjtő zsák