Nortit Invest Kft.
2400 Dunaújváros Vasmű út 23. (P)
+36 70/305-1400
www.nortit.hu

Adatlap

OPTIgrind TS 305 - Fémek felületkezelésére

Sokoldalú alkalmazási terület kiválóan alkalmas nagyoláshoz, finom- és formacsiszoláshoz Stabil géptest, kiegyensúlyozott alumínium csiszolólap a sima futásért Erőteljes motor Csiszolókorongra ragasztott csiszolólappal szállítjuk Standard elszívó fúvóka két átmérővel (30 és 38 mm) szívókészülék csatlakoztatásához A szabványos gérvágó kerítés +/- 60 fokban elfordítható Csiszolóasztal +/- 45 fokban dönthető Tépőzáras alátét csiszolókorongokhoz opcionális tartozékként kapható. A csiszolókorong nagyon jól tapad és könnyen cserélhető.

Mellékelt kiegészítők:
Állítható szögütköző
Csiszolókorong

Opcionális tartozékok:
3357801 Tépőzáras betét (átmérő: 300 mm)
3357854 Tépőzáras csiszolókorong (átmérő: 300 mm, K 40)
3357856 Tépőzáras csiszolókorong (átmérő: 300 mm, K 60)
3357858 Tépőzáras csiszolókorong (átmérő: 300 mm, K 80)
3357860 Tépőzáras csiszolókorong (átmérő: 300 mm, K 100)
3357862 Tépőzáras csiszolókorong (átmérő: 300 mm, K 120)
3357865 Tépőzáras csiszolókorong (átmérő: 300 mm, K 150)
3357866 Tépőzáras csiszolókorong (átmérő: 300 mm, K 180)
3357867 Tépőzáras csiszolókorong (átmérő: 300 mm, K 240)

Elektromos bemenet: 230 V / 50 Hz
Motorteljesítmény: 900 W
Csiszolótányér átmérője: 305 mm
Fordulatszám: 1420 f/p
Asztalméret: 155 x 440 mm
Szögütköző állítása: +/- 60 fok
Köszörűasztal (dönthetőség): +/- 45 fok
Hossz × Sz. × M.: 440 x 445 x 365 mm
Nettó tömeg: 30 kg

