



Adatlap

Zupper TH-profilú Présfoka Készlet (TH16, TH20, TH26, TH32)

A Zupper TH-profilú présfókák professzionális minőségű, precíziós szerszámfejek, amelyeket többretegű (ötrétegű) műanyag-alumínium (PEX-Al-PEX, PERT-Al-PERT) csőrendszerek és sajtólidomos (press) csatlakozók bonthatatlan, szivárgásmentes préselésére terveztek. A TH-profil az egyik legelterjedtebb és legbiztonságosabb préselési forma a hazai épületgépészetben.

Főbb jellemzők és műszaki adatok

- **Profil típusa:** TH-profil (speciális beszúrással a prés hüvelyen való pontos pozicionáláshoz)
- **Méretek a csomagban:** TH16, TH20, TH26, TH32 mm
- **Anyagösszetétel:** Nagy szakítószilárdságú, kovácsolt és edzett nehézacél (a maximális kopásállóságért és a deformációmentes használatért)
- **Kompatibilitás:** Standard rögzítésű kézi hidraulikus, akkumulátoros vagy elektromos présgépekhez (pl. Zupper, Milwaukee, Rems, Ridgid, Rothenberger standard befogású gépeihez – *géptípustól függően*)

Mire és hol használható? (Alkalmazási terület)

Ez a készlet a leggyakrabban előforduló csőméreteket fedi le, így ideális **víz-, gáz- és fűtésszerelési** munkákhoz:

- **Használati melegvíz (HMV) és ivóvíz-hálózatok** kiépítése.
- **Radiátoros fűtési rendszerek** bekötése.
- **Padlófűtés, falfűtés és mennyezeti fűtés/hűtés** kollektorainak és gerincvezetékeinek szerelése.
- **Ipari technológiai csővezetékek** szerelése (ahol a csőgyártó TH-profilú prés hüvelyt ír elő).

Kompatibilis cső- és idomrendszerek (Példák)


A TH-profilú pofák többek között a következő népszerű rendszerekhez használhatók:

- Henco
- Comisa
- Ape
- Pipetec
- Sanha (3fit)
- Minden egyéb olyan ötrétegű csőrendszer, ahol a gyártó kifejezetten a TH préselési kontúrt határozza meg.

Előnyök a gyakorlatban

 **Biztonsági beszúrással:** A TH-profil sajátossága, hogy a pofán lévő hornyok pontosan ráfeksznek az idom műanyag rögzítőgyűrűjére. Ez megakadályozza a szerszám elmozdulását préselés közben, így kizárható a hibás, félrecsúszott nyomás.

- **Garantált szivárgásmentesség:** A precíz gyártástechnológiának köszönhetően a pofa egyenletes, körkörös erőt fejt ki a prés hüvelyre.
- **Hosszú élettartam:** A speciális hőkezelési eljárással edzett acél pofák több ezer préselési ciklus után is megtartják pontos geometriai méretüket.
- **Gyors csere:** A szabványos csapszeges rögzítés révén a méretváltás másodpercek alatt elvégezhető a présgépen.





Karbantartási javaslat (Hogy sokáig bírja)

1. **Tisztítás:** Minden munka után töröld le a pofák belső felületét, ne maradjon benne por vagy maltermaradvány.
2. **Kenés:** A mozgó csuklópontokat rendszeresen fújd le vékonyan karbantartó olajjal (pl. WD-40 vagy műszerolaj) a súrlódás és a korrózió megelőzése érdekében.

