Nortit Invest Kft.
2400 Dunaújváros Vasmű út 23. (P)
+36 70/305-1400
www.nortit.hu

Adatlap

Új fejlesztésû erõsített tolókaros, Honda GCV-160 motorral szerelt rotációs kapa. Stabilabb, jól terhelhetõ hajtómû és kuplungszerkezet jellemzi. Olajfürdõs, csigatengellyel hajtott bronzkerekes hajtómûvel.
A KF-04 adapterek közül használható hozzá a burgonyakiszedõ, a csoroszlya, a töltögetõ eke, a saraboló, a jobbos eke, a körmös kerék, a gumis járókerék, a kultivátor és az univerzális sebességfelezõ.
Magyar gyártmány.
Rotalux 5 H-55 tulajdonságok.:

- Honda GCV-160 motor, 160 cm3 motorral szerelve. Ez a motor talán a legkedveltebb, neve és minõsége miatt a legkeresettebb, rendszeresen használják a gyártók kapálógépekhez, fûnyírókhoz.
- Magyar gyártású alváz, aminek biztosított az alkatrész ellátása.

Motor teljesítmény: 4.4 LE /3,6 KW.
Motor típus: HONDA GCV-160
Munka szélesség: 800 mm
Munka mélység: 220 mm
Kapatagok száma: 6
Súly: 46 kg

Rotalux 52-es rotációs kapa a vevői igényekhez igazodva függőlegesen és vízszintesen is állítható tolórúddal, kúpos kuplunggal, és fém kuplungkarral illetve bronz csigakerék áttétellel rendelkezik.








