

18V LXT® Li-ion 165mm körfűrész Z DSS610Z

18V • 3 700 perc⁻¹ • 165 mm

Megjegyzés: ez a gép vezetősínnel nem kompatibilis.



LXT

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Akkumulátor névleges feszültség	18 V
LXT feszültség	✓
Max. vágásmélység 90°	57 mm
Max. vágásmélység 45°	40 mm
Max. vágásmélység 50°	36 mm
Max. döntési tartomány (bal)	0 - 50 °
Üresjárat fordulat/szám	3700 min ⁻¹
Hangteljesítmény (L _{WA})	102 dB(A)
Hangnyomás (L _{PA})	94 dB(A)
Zajingadozás (K érték)	3 dB(A)
Gép tömege akkumulátorral	3,0 - 3,4 kg
Termék méretek (H x SZ x M)	347 x 202 x 228 mm
Akkumulátor típus (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Lapátméreő	165 mm
Furat mérete	20 mm
Elektronikus fék	✓

EAN Kód 0088381657266

Hivatkozás a termékoldara - www.makita.hu



FELHASZNÁLÓI ELŐNYÖK

- A beépített porfúvó megtisztítja a vágási vonalat a nagyobb pontosság érdekében
- Kompakt és könnyű kialakítás
- Kivehető porelszívó csatlakozás.
- A LED munkalámpa megvilágítja a munkaterületet.
- A markolat gumibevonata szilárd munkafogást biztosít.
- Az akkumulátort védő áramkör automatikusan lekapcsolja az energia ellátást, ha az akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony



KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

■ LESZÁLLÍTOTT TARTOZÉKOK

B-09173

körfűrészlap akkus T.C.T, 165x20mm



■ OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

194367-7

vezetősín 3000mm

196664-7

vezetősín szögmérő kiegészítő

199140-0

vezetősín 1000mm

821551-8

MAKPAC 3 koffer 396x296x210

B-09248

körfűrészlap akkus T.C.T, 165x20mm

B-32960

körfűrészlap Specialized FA 165 x 20

E-05664

1,5m párhuzamvezető tartó

E-12142

EFFICUT körfűrészlap merülő 165x20

194925-9

vezetősín 1900mm

198885-7

vezetősín toldó

199141-8

vezetősín 1500mm

B-09173

körfűrészlap akkus T.C.T, 165x20mm

B-29452

körfűrészlap LAMINÁLT 165x20 Z52

B-33831

körfűrészlap LAMINÁLT 165x20 Z52

E-05670

1,0m párhuzamvezető tartó

E-12158

EFFICUT körfűrészlap merülő 165x20

