

18V LXT Li-ion BL 170Nm ütvecsavarbehajtó 1/4" Z

DTD153Z

18V • 1/4" • 170 Nm • 0 – 3 400
perc⁻¹



MŰSZAKI JELLEMZŐK

Akkumulátor névleges feszültség	18 V
LXT feszültség	✓
Akkumulátor védelem	✓
Szénkefe nélküli motor	✓
Üresjárat fordulatszám	0 - 3400 min ⁻¹
Max. Meghúzási nyomaték, ütvecsavarozás	170 Nm
Meghúzási kapacitás - normál szilárdságú csavar	M5 - M16
Percenkénti ütésszám (IPM)	0 - 3600 min ⁻¹
Hangteljesítmény (L _{WA})	107 dB(A)
Hangnyomás (L _{pA})	96 dB(A)
Zajingadozás (K érték)	3 dB(A)
Rezgésszint (3-tengely) csavarozásnál	13,0 m/s ²
Rezgésingadozás (K érték)	1,5 m/s ²
Gép tömege akkumulátorral (EPTA)	1,3 - 1,6 kg
Termék méretek (H x SZ x M)	126 x 79 x 238 mm

FELHASZNÁLÓI ELŐNYÖK

- Az akkumulátort védő áramkör automatikusan lekapcsolja az energia ellátást, ha az akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony
- A LED munkalámpa megvilágítja a munkaterületet.

EAN Kód 0088381823883

Hivatkozás a termékoldara - www.makita.hu



KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

■ OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

821550-0

MAKPAC 2 koffer 396x296x157



837670-0

MakPac betét DTD/DDF gépekhez

