

18V LXT Li-ion BL 1050Nm ütvecsavarbehajtó 3/4" Z

DTW1001Z

18V • 3/4" • 1 050 Nm • 0 – 1 800
perc⁻¹



MŰSZAKI JELLEMZŐK

Akkumulátor névleges feszültség	18 V
LXT feszültség	✓
Akkumulátor védelem	✓
Max. Meghúzási nyomaték, ütvecsavarozás	300 / 600 / 1050 Nm
Üresjárat fordulatszám	0 - 900 / 1000 / 1800 min ⁻¹
Percenkénti ütésszám (IPM)	0 - 1800 / 2000 / 2200 min ⁻¹
Négyszög hajtószár	3/4 "
Meghúzási kapacitás - normál szilárdságú csavar	M12 - M30
Hangteljesítmény (L _{WA})	109 dB(A)
Hangnyomás (L _{pA})	98 dB(A)
Zajingadozás (K érték)	3 dB(A)
Rezgésszint (3-tengely) csavarozásnál	15,5 m/s ²
Rezgésingadozás (K érték)	2,0 m/s ²
Gép tömege akkumulátorral (EPTA)	3,4 - 3,7 kg

EAN Kód 0088381803212

Hivatkozás a termékoldara - www.makita.hu



FELHASZNÁLÓI ELŐNYÖK

- A LED munkalámpa megvilágítja a munkaterületet.
- Az akkumulátort védő áramkör automatikusan lekapcsolja az energia ellátást, ha az akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony



KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

■ OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

191G67-2

hosszabbítószár ütvecsavarozókhoz



821551-8

MAKPAC 3 koffer 396x296x210

