

230mm 2000W sarokcsiszoló lágyindítással

GA9050R

2 000 W • 230 mm • 6 600 perc⁻¹



MŰSZAKI JELLEMZŐK

Legnagyobb teljesítmény	2000 W
Üresjárat fordulatszám	6600 min ⁻¹
Maximum vágásmélység	74 mm
Orsó menet	M14
Furat mérete	22,23 mm
Csiszoló tárcsa átmérő	230 mm
Újraindulásgátló funkció (rögzíthető kapcsolónál)	✓
Tápvezeték	2,5 m
AVT markolat	✓
Hangteljesítmény (L _{WA})	105 dB(A)
Hangnyomás (L _{PA})	94 dB(A)
Zajingadozás (K érték)	3 dB(A)
Rezgésszint (3-tengely)	5,5 m/s ²
Rezgésingadozás (K érték)	1,5 m/s ²
Tömeg kábel nélkül (EPTA vizsgálat 01/2003)	4,8 kg
Termék méretek (H x SZ x M)	455 x 250 x 132

FELHASZNÁLÓI ELŐNYÖK

- Lágyindítás az egyenletes indítás érdekében.
- Az újraindulás gátló megelőzi a motor véletlenszerű elindulását
- Kettős szigetelés

EAN Kód 0088381606141

Hivatkozás a termékoldara - www.makita.hu



KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

■ LESZÁLLÍTOTT TARTOZÉKOK

122891-0

230mm védőburkolat



197610-3

körmoskulcs sarokcsiszolóhoz



224415-9

peremes alátét sarokcsiszolóhoz



224554-5

rögzítő peremanya sarokcsiszolóhoz



■ OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

194305-9

35 mm 1/2" (180 / 230 mm)



195354-9

Ezynut gyorsbefogó anya M14, 180 -



196297-8

szuperperemes alátét Ø 115 – 230



197610-3

körmoskulcs sarokcsiszolóhoz



224554-5

rögzítő peremanya sarokcsiszolóhoz

