



Csőjelölő szalag útmutató

Ez a kézikönyv átfogó utasításokat tartalmaz a csőjelölő szalag biztonságos és hatékony használatához. A csövek precíziós jelölésére tervezett eszköz elengedhetetlen a csőszerelők, hegesztők és fémmegmunkálók számára. Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet a megfelelő működés biztosítása és az élettartam maximalizálása érdekében.

Hirdetések

Termékáttekintés

A csőjelölő szalag egy tartós, rugalmatlan csőburkolat, amelyet csövek körüli egyenes vonalak jelölésére és szögek meghatározására terveztek. 1220mm-2740mm hosszú (többféle hosszban) és 100mm széles átmérőjű csövekhez alkalmas. Ez a termék az Kibában készül, ami magas minőséget és megbízhatóságot biztosít.

Mindegyik szalag rugalmatlan, szürke/fekete anyagból készült, feltekercselt, átlátszó fehér jelölésekkel, amelyek 10" és 18"-ig közötti csőátmérők méreteit jelzik.

Beállítás

Győződjön meg arról, hogy a cső felülete tiszta és törmelék-, rozsdá- vagy olajmentes, hogy a pontos jelölés és a szalag megfelelő tapadása használat közben biztosítva legyen.

1. **A csomagolás ellenőrzése:** Minden használat előtt vizuálisan ellenőrizze a csomagolást sérülés, szakadás vagy túlzott kopás jelei szempontjából. A sérült csomagolás pontatlan jelölésekhez vezethet.
2. **A cső felületének tisztítása:** Drótkefével vagy ronggyal távolítsa el a laza lerakódásokat, szennyeződéseket vagy zsírt a cső azon területéről, ahová a szigetelést felhelyezik.

Használati utasítás

1. **A szalag elhelyezése:** Helyezze a szalagot a cső köré a jelölés kívánt helyére. Győződjön meg arról, hogy a szalag szélei egyenesen fedik át egymást.
2. **Egyenes vonalak igazítása:** A cső körüli egyenes vonal eléréséhez a szalag széleit pontosan ott kell illeszteni, ahol találkoznak. A szalag eredendő merevsége segít fenntartani az egyenes vonalat.
3. **Jelölés:** Használjon megfelelő jelölőeszközt (pl. zsírkövet, ezüst csíkos ceruzát vagy filctollat) a csomagolás szélének rajzolásához. Nyomjon egyenesen, hogy tiszta és látható vonalat kapjon.
4. **Szögek beállítása:** A tekercselés szögek beállítására is használható. Az átfedés és a tekercselés szögének beállításával különböző szögletes vonalak hozhat létre a cső felületén. Gyakoroljon hulladékanyagon a kívánt szögek eléréséhez.
5. **A csomagolás eltávolítása:** A jelölés befejezése után óvatosan csomagolja le a szerszámot a csőről.

Fontos: Ne használja a szalagot frissen hegesztett vagy lánggal vágott forró csöveken, mert ez károsíthatja a szalag anyagát.

Karbantartás

A megfelelő karbantartás meghosszabbítja a csőjelölő szalag élettartamát:

- **Tisztítás:** Minden használat után törölje át a csomagolást egy száraz ruhával, hogy eltávolítsa a jelölési maradványokat vagy szennyeződéseket. Makacs foltok esetén használjon nedves, enyhén szappanos ruhát, majd alaposan szárítsa meg.
- **Tárolás:** A feltekercselt fóliát hűvös, száraz helyen, közvetlen napfénytől és szélsőséges hőmérsékletektől védve tárolja. Kerülje az olyan tárolást, amely tartós meghajláshoz vagy gyűrődéshez vezethet.
- **Kerülje az erős vegyszereket:** Ne használjon erős oldószereket vagy súrolószereket, mivel ezek károsíthatják a fólia anyagát.

