

800W 2,8J SDS-Plus fúró-vésőkalapács cst HR2810T

800 W • SDS-Plus • 28 mm • 2,9 J



MŰSZAKI JELLEMZŐK

Legnagyobb teljesítmény	800 W
Üresjárat fordulatszám	0 - 1100 min ⁻¹
Percenkénti ütésszám (IPM)	0 - 4500 min ⁻¹
Max. furatátmérő / fa	32 mm
Max. furatátmérő / beton	28 mm
Max. furatátmérő / acél	13 mm
Optimális fúrési méretek betonban	8 - 20 mm
Ütési energia	2,9 J
Tápvezeték	2,5 m
Oldalsó markolat	✓
Mélységmérő	✓
Hangteljesítmény (L _{WA})	100 dB(A)
Hangnyomás (L _{pA})	89 dB(A)
Zajingadozás (K érték)	3 dB(A)
Rezgésszint (3-tengely) fúrásnál	≤ 2,5 m/s ²
Rezgésszint (3-tengely) ütvefúrásnál	20,0 m/s ²
Rezgés: vésés	15,5 m/s ²

FELHASZNÁLÓI ELŐNYÖK

- Nyomatékkorlátozó tengelykapcsoló, amelyet a sebességváltó károsodásának megelőzésére terveztek.
- 3 féle üzemmód fúrás, ütvefúrás vagy vésés lehetősége a különböző felhasználási módokhoz
- Gumírozott puha markolat a nagyobb kényelem és irányíthatóság érdekében.
- Süllyesztett reteszelő gomb a folyamatos működtetéshez.
- Mélységállító pálca a nagyobb fúrési konzisztencia érdekében

EAN Kód 0088381083843

Hivatkozás a termékoldara - www.makita.hu



KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK