

Termékleírás	Műszaki paraméterek
IGBT inverter technológiás, hordozható plazmavágó gép.	Inverter típusaIGBT
Ipari felhasználásra fejlesztett plazmavágó gépek, melyek akár 60 mm vastagságú anyagok vágására is alkalmasak.	ÍvgyújtásPILOT
IGBT párhuzamos áramerősség kiegyenlítés és digitális vezérlés.	THC - Magasságszabályozás-
Széles bemeneti feszültség sáv - változó körülmények mellett (a 15%) is biztosítja a csúcsteljesítményt a folyamatos vágáshoz.	Digitális LED kijelző-
EMC (Elektromágneses interferencia szűrő).	CNC kompatibilitás-
A nagy frekvencia nélküli PILOT ívgyújtás - a gyújtás nem zavarja a számítógépeket és egyéb elektronikus vezérlő egységeket.	2T/4T-
Az őrv-vezérlés javítja a vágási képességeket, sebességet és növeli az elektróda élettartamát.	Tartozék plazmapisztolyPT40
Alkalmazható hálószerű munkadarabok vágásánál is.	Vágható anyagvastagság (darabolás)- acél25mm
Különböző védelmi és riasztó funkciók, fáziskimaradás, túlmelegedés és túláram elleni védelem, a gyorsabb hibaelhárítás és a szükségtelen leállások elkerülése érdekében.	vágható anyagvastagság szénacél20mm
	vágható anyagvastagság rozsdamentes acél20mm
	vágható anyagvastagság alumínium16mm
	vágható anyagvastagság réz12mm
	Fázisszám1
	Hálózati feszültség230VAC±10%, 50/60Hz
	Max./effektív áramfelvétel33A/14.7A
	Teljesítménytényező (cos fi)0.7
	Hatásfok85%
	Bekapcsolási idő20A@60%, 20A@80%
	Kimeneti áram20A-40A
	Munkafeszültség88V-96V
	Üresjáratú feszültség375V
	Szigetelési osztályH
	Védelmi osztályIP21S
	Tömeg6.2kg
	Méret (HxSZxM)428x146x290mm