



KBC 36 MAGFORCE

Kompakt mágnesállványos fúrógép 36 mm-ig

Különösen kisméretű és könnyű, 1 fokozatú mágnesállványos fúrógép minimális méretekkkel a szűk helyeken, műhelyben és építkezésen végzett munkákhoz.

Rendelési szám: 7 273 23 62 00 0

Részletek

- › Rendkívül kicsi és könnyű a szűk és nehezen hozzáférhető helyeken végzett munkákhoz – akár függőlegesen és a fej felett is – a 169 mm-es magasságnak, a 290 mm-es hosszúnak és a 8,5 kg-os tömegnek köszönhetően.
- › Rendkívül kopásálló, hosszú élettartamra tervezett gép játégmentes csúszótámasz-előtolással a mérhető fúrási eredményekért kemény ipari és kisipari használatra tervezve.
- › 1200 W-os nagy teljesítményű, karbantartást nem igénylő, stabil fordulatszámú kefe nélküli motor a tartósan nagy munkatempóhoz, valamint jobb/bal forgásirány és elektronikus fordulatszám-beállítás valamennyi fúrási alkalmazáshoz, ilyenek pl. a mag-, csiga-, menetfúrás és a sülylesztés.
- › Magasan elhelyezett hajtómű a fúrási helyre való, optimális rálátás érdekében.
- › Nagy beépítési hely a fúróorsó alatt, 46 mm-es lökettartománnyal.
- › Helytakarékos, kétoldali kezelés racsnival.
- › A hajtótengely kombinálja az 1/2-es méretet négylapú rúdként, és a 8 mm-es méretet belső hatlapúként (imbusz).
- › Intuitív és tévedésmentes kezelési koncepció a felhasználó látóterében.
- › Komfort-mágneses tartóerő kijelzés.
- › A billenésérzékelő leállítja a fúrómotort a gép elcsúszása vagy megbillenése esetén.
- › Beépített hordozófogantyú.
- › „Memory Function” fordulatszám-memória
- › Személyvédő kapcsoló.
- › Dugaszhely egy 5 mm-es imbuszkulcsnak közvetlenül a gépen.
- › Belső hűtő-kenő rendszer kézi pumpával.
- › Minden alkalmazáshoz a megfelelő felszerelés. Mobil munkavégzés az L-BOXX rendszerrel.

Szállítási tartalom

- ✓ 1 db racsni 1/2"
- ✓ 1 db hűtőfolyadék-szivattyú
- ✓ 1 db forgácskampó
- ✓ 1 db forgácsvédő
- ✓ 1 db imbuszkulcs 5 mm
- ✓ 1 db műanyag szerszámkoffer (L-BOXX 238)
- ✓ 1 db dugókulcs-hosszabbító 1/2"
- ✓ 1 db rögzítő heveder
- ✓ 1 db 82 mm-es központosító csap
- ✓ 1 db pótfogantyú
- ✓ 1 db imbuszkulcs T-markolattal, 5 mm

Termék adatok

- ✓ Mágneses tartóerő kijelzés
- ✓ Elektronikus fordulatszám-csökkentés
- ✓ Fordulatszám-szabályozó tachoelektronika
- ✓ Irányváltó
- ✓ Memory funkció
- ✓ Billenésérzékelő



FEIN

Alkalmazások

Magfúrás fémben 35 mm átmérőig



Menetfúrás



fej fölötti munkavégzés



szereelési célú használat



★ alkalmas

★★ nagyon alkalmas



Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Névleges teljesítményfelvétel	1 200 W
Leadott teljesítmény	680 W
Fordulatszám terheléssel üzemeléskor	130 - 610 1/perc
Üresjárat fordulatszám	130 - 660 1/perc
HM Koronafúró max. Ø	36 mm
HSS koronafúró max. Ø	36 mm
Koronafúró max. fúrás mélység	35 mm
Csigafúró max. Ø	16 mm
Menetfúrás	M 12
Süllyesztés max. Ø	32 mm
Koronafúró csatlakozás	3/4" Weldon
Sarokméret	40 mm
Szerkezeti magasság	169 mm
Baulänge	290 mm
Löket	46 mm
Mágneses tartóerő	10 000 N
Mágnestalp-méret	175 x 80 mm

REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA A mérési érték mérési bizonytalansága KpA	95,3 dB 5 dB
Hangteljesítmény-szint LWA A mérési érték mérési bizonytalansága KWA	103,3 dB 5 dB
Hangnyomásszint LpCpeak A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak	106,3 dB 5 dB
Rezgés mértéke 1 αhv 3 utas A mérési érték mérési bizonytalansága Kα	ah,D = <2,5 m/s² 1,5 m/s²



FEIN

Kábel

3 m

EPTA szerinti súly

8,50 kg

Alkalmazási képek

