

KBM 50 Q

Mágnesállandósított fúrógép acélhoz max. 50 mm-ig

Rendelési szám: 7 270 41 61 00 0



Könnyű súly, kétfokozatú hajtás és a lehető legegyszerűbb kezelés a műhelyben vagy az építkezésen történő fúráshoz.

- Sokfunkciós kompakt egység építkezésen és műhelyben történő univerzális használatra.
- Egyszerű és tévedésmentes kezelési koncepció a felhasználó látóterében.
- A kettős fúrómotor-vezetésnek köszönhetően a legnagyobb fúrószerszámokkal való használatra is alkalmas.
- Irányváltó.
- Elektronikus fordulatszám-szabályozás.
- Nagy teljesítményű, stabil fordulatszámú FEIN motor.
- Nagy mágneses tartóerő.
- Komfort-mágneses tartóerő kijelzés.
- Beépített hűtőközegtartály.
- Változtatható oldalra felszerelhető előtoló kézikerek.



KBM 50 Q

Mágnesállandós fúrógép acélhoz max. 50 mm-ig

Rendelési szám: 7 270 41 61 00 0

Műszaki adatok

HM Koronafúró max. Ø	50 mm
HSS koronafúró max. Ø	40 mm
Koronafúró max. fúrás mélység	50 mm
Csigafúró max. Ø	16 mm
Menetfúrás	M 16
Süllyesztés max. Ø	31 mm
Dörzsárazás max. Ø	16 mm
Névleges teljesítményfelvétel	1 200 W
Leadott teljesítmény	640 W
Fordulatszám terheléskor 1. fokozat	130-260 1/perc
Fordulatszám terheléskor 2. fokozat	260-520 1/perc
Koronafúró csatlakozás	QuickIN (3/4 in Weldon: AU,CA,US,UK)
Löket	145 mm
Össz lökettartomány	315 mm
Mágneses tartóerő	12 500 N
Mágnesalp-méret	195 x 90 mm
Kábel	4 m
EPTA szerinti súly	13,2 kg
Hálózati	X

Az ár tartalma:

1 db szerszámkoffer
1 hűtőfolyadék tartály
1 db rögzítő heveder
1 db forgácskampó
1 db központosító csap
1 db forgácsvédő