

810W 82mm gyalu

KP0810

850 W • 82 mm



MŰSZAKI JELLEMZŐK

Legnagyobb teljesítmény	850 W
Üresjáratú fordulatszám	16 000 min ⁻¹
Gyalulási szélesség	82 mm
Max. Forgácsolási mélység (gyalulási mélység)	0 - 4,0 mm
Max. Szállítási mélység	25 mm
Tápvezeték	2,5 m
Hangteljesítmény (L _{WA})	97 dB(A)
Hangnyomás (L _{pA})	86 dB(A)
Zajingadozás (K érték)	3 dB(A)
Rezgésszint (3-tengely)	3 m/s ²
Rezgésingadozás (K érték)	1,5 m/s ²
Tömeg kábel nélkül (EPTA vizsgálat 01/2003)	3,3 kg
Termék méretek (H x SZ x M)	290 x 168 x 176 mm

FELHASZNÁLÓI ELŐNYÖK

- A markolat gumibevonata szilárd munkafogást biztosít.

EAN Kód 0088381079501

Hivatkozás a termékoldara - www.makita.hu



KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

■ LESZÁLLÍTOTT TARTOZÉKOK

D-07945

HM gyalukés 82x5,5mm 2db



■ OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

D-07945

HM gyalukés 82x5,5mm 2db



D-07967

HM gyalukés 82x29mm 2db



D-16346

HSS gyalukés 82x29mm 2db



D-35302

HM gyalukés 82mm 10db

