

OPTIgrind TS 305 - Fémek felületkezelésére

Sokoldalú alkalmazási terület

Kiválóan alkalmas nagyoláshoz, finom- és formacsiszoláshoz

Stabil géptest, kiegyensúlyozott alumínium csiszolólap a sima futásért

Erőteljes motor

Csiszolókorongra ragasztott csiszolólappal szállítjuk

Standard elszívó fúvóka két átmérővel (30 és 38 mm) szívókészülék csatlakoztatásához

A szabványos gérvágó kerítés +/- 60 fokban elfordítható

Csiszolóasztal +/- 45 fokban dönthető

Tépőzáras alátét csiszolókorongokhoz opcionális tartozékként kapható. A csiszolókorong nagyon jól tapad és könnyen cserélhető.

Mellékelt kiegészítők:

Állítható szögütköző

csiszolókorong

Opcionális tartozékok:

3357801 Tépzárás betét (átmérő: 300 mm)

3357854 Tépzárás csiszolókorong (átmérő: 300 mm, K 40)

3357856 Tépzárás csiszolókorong (átmérő: 300 mm, K 60)

3357858 Tépzárás csiszolókorong (átmérő: 300 mm, K 80)

3357860 Tépzárás csiszolókorong (átmérő: 300 mm, K 100)

3357862 Tépzárás csiszolókorong (átmérő: 300 mm, K 120)

3357865 Tépzárás csiszolókorong (átmérő: 300 mm, K 150)

3357866 Tépzárás csiszolókorong (átmérő: 300 mm, K 180)

3357867 Tépzárás csiszolókorong (átmérő: 300 mm, K 240)

Elektromos bemenet: 230 V / 50 Hz

Motorteljesítmény: 900 W

Csiszolótányér átmérője: 305 mm

Fordulatszám: 1420 f/p

Asztalméret: 155 x 440 mm

Szögütköző állítása: +/- 60 fok

Köszörűasztal (dönthetőség): +/- 45 fok

Hossz x Sz. x M.: 440 x 445 x 365 mm

Nettó tömeg: 30 kg